
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POSADZEK I MALOWANIE ŚCIAN W UDYNKU PSP WE WRZOSIE

ADRES INWESTYCJI : WRZOS 6 GM.PRZYTYK

INWESTOR : PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

ADRES INWESTORA : WRZOS 6 GM. PRZYTYK

BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
GRUDZIEŃ 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Roboty budowlane						
1.2	Instalacje sanitarne						
1	Remont sanitariatów na piętrze						
2	Roboty remontowe sal lekcyjnych i korytarza I piętra						
3	Roboty remontowe sal lekcyjnych i korytarza parteru						
4	Remont schodów						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sala komputerowa						
1			Remont sanitariatów na piętrze			
1.1			Roboty budowlane			
1 d.1.1	SST.III.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
2 d.1.1	SST.III.4	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
3 d.1.1	SST.III.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - pełne, trójzawiasowe z kratką wentylacyjną	m ²		
			0.90*2.10*2	m ²	3.78	
					RAZEM	3.78
4 d.1.1	SST.III.4	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
5 d.1.1	SST.III.4	KNR-W 2-02 0517-02 analogia	Montaż parapetów renowacyjnych z wysokoudarowego polichlorku winylu o średniej szerokości 30 cm - białe	m ²		
			1.40*0.30*2	m ²	0.84	
					RAZEM	0.84
6 d.1.1	SST.III.1	KNR 2-02 2004-01	Obud.pionów kanalizacji płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01	m ²		
			3.20*0.30*2	m ²	1.92	
					RAZEM	1.92
7 d.1.1	SST.III.1	KNR 2-02 0121-05 z.sz. 5.7. 9907-04	Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - ścianki działowe do 3 m2 w jednym miejscu	m ²		
			1.0*1.10	m ²	1.10	
					RAZEM	1.10
8 d.1.1	SST.III.1	KNR 2 0903-08	Podkład tynkarski pod glazurę na ścianach	m ²		
			2.10*(2.95+5.28)*2-(1.0*2.10+1.30*2.10*2)+0.20*(2.10*2+1.20*2)	m ²	28.33	
			2.10*(1.80+1.93+0.35)*2-1.0*2.10+0.20*2.10*2	m ²	15.88	
					RAZEM	44.21
9 d.1.1	SST.III.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
			44.21	m ²	44.21	
					RAZEM	44.21
10 d.1.1	SST.III.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			1.10*(2.95+5.28)*2*20%	m ²	3.62	
			1.10*(1.80+1.93+0.35)*2*20%	m ²	1.80	
					RAZEM	5.42
11 d.1.1	SST.III.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			1.10*(2.95+5.28)*2	m ²	18.11	
			1.10*(1.80+1.93+0.35)*2	m ²	8.98	
			-5.42	m ²	-5.42	
					RAZEM	21.67
12 d.1.1	SST.III.1	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			(2.95*3.18+1.07*2.10)*10%	m ²	1.16	
			(1.93*1.80+0.35*0.65)*10%	m ²	0.37	
					RAZEM	1.53
13 d.1.1	SST.III.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
			(2.95*3.18+1.07*2.10)	m ²	11.63	
			(1.93*1.80+0.35*0.65)	m ²	3.70	
			-1.53	m ²	-1.53	
					RAZEM	13.80
14 d.1.1	SST.III.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			18.11+8.98	m ²	27.09	
					RAZEM	27.09
15 d.1.1	SST.III.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 11.63+3.70	m ² m ²	15.33	
					RAZEM	15.33
16 d.1.1	SST.III.2	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 2.95*3.18+1.07*2.10+1.0*0.25 1.93*1.80+0.35*0.65+1.0*0.25	m ² m ² m ²	11.88 3.95	
					RAZEM	15.83
17 d.1.1	SST.III.2	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m ² . Układanie w "karo".na zaprawie wodoszczelnej 15.83	m ² m ²	15.83	
					RAZEM	15.83
18 d.1.1	SST.III.4	KNR-W 2-02 1029-05	Ścianki ustępowe z drzwiami 2.10*(2.50+1.20*2)	m ² m ²	10.29	
					RAZEM	10.29
19 d.1.1	SST.III.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 27.09+15.33	m ² m ²	42.42	
					RAZEM	42.42
20 d.1.1	SST.III.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.49*(2*9+12)	m ² m ²	14.70	
					RAZEM	14.70
21 d.1.1	SST.III.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.2*2+1.0*2	m m	8.40	
					RAZEM	8.40
22 d.1.1	SST.III.4	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki szczeblinowe sosnowe 1.30*0.80*2	m ² m ²	2.08	
					RAZEM	2.08
23 d.1.1	SST.III.4	KNR-W 2-02 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie 2.08	m ² m ²	2.08	
					RAZEM	2.08
1.2			Instalacje sanitarne			
24 d.1.2	SST.III.5	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12	m m	12.00	
					RAZEM	12.00
25 d.1.2	SST.III.5	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8	m m	8.00	
					RAZEM	8.00
26 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0112-03	Zawór kulowy o śr.nom. 25 mm 2	szt. szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
27 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0114-01	Zawory do płuczki o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
28 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0112-01	Zawory odcinające podbaterijne z filtrem o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
29 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0104-01	Rurociagi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4+8	m m	12.00	
					RAZEM	12.00

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0104-02	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 10	m m	 10.00	
					RAZEM	10.00
31 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0107-06	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
32 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
33 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0121-01	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody umywalkowy 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
34 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0110-04	Proba szczelności instalacji wodociagowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 22	m m	 22.00	
					RAZEM	22.00
35 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.	 3.00	
					RAZEM	3.00
36 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
37 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 2	kpl. kpl.	 2.00	
					RAZEM	2.00
38 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 5	szt. szt.	 5.00	
					RAZEM	5.00
39 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
40 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łącz-niem metodą wciskową 5	m m	 5.00	
					RAZEM	5.00
41 d.1.2	SST.III.5	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów żeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 2	szt. szt.	 2.00	
					RAZEM	2.00
2			Roboty remontowe sal lekcyjnych i korytarza I piętra			
42 d.2	SST.III.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	 8.00	
					RAZEM	8.00
43 d.2	SST.III.4	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na bu-dowie 8	szt. szt.	 8.00	
					RAZEM	8.00
44 d.2	SST.III.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - pełne, trójza-wiasowe z kratką wentylacyjną 0.90*2.10*8	m ² m ²	 15.12	
					RAZEM	15.12
45 d.2	SST.III.4	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 8	szt. szt.	 8.00	
					RAZEM	8.00
46 d.2	SST.III.4	KNR-W 2-02 0517-02 analogia	Montaż parapetów renowacyjnych z wysokoudarowego poli-chloru winylu o średniej szerokości 30 cm - białe 1.40*0.30*5+1.60*0.30*3	m ² m ²	 3.54	

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	3.54
47 d.2	SST.III.1	KNR 2-02 2004-01	Obud.pionów c.o. płytami gips.-karton.wodoodpornymi na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 3.10*0.40*3+0.90*(3.0+0.30)+0.30*3.0	m ² m ²	7.59	
					RAZEM	7.59
48 d.2	SST.III.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 3.10*(2.32+20.30+3.50)*2 3.10*(5.75+6.30)*2 3.10*(5.75+6.35)*2 3.10*(5.75+6.40)*2 3.10*(5.70*2+2.14+8.55)*2 3.10*(2.90+3.10)*2 3.10*(2.95*2+2.60+4.20)*2-1.50*2.20*2 A (obliczenia pomocnicze) 633.30*30%	m ² m ²	161.94 74.71 75.02 75.33 136.96 37.20 72.14 ===== 633.30 189.99	
					RAZEM	189.99
49 d.2	SST.III.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 633.30-189.99	m ² m ²	443.31	
					RAZEM	443.31
50 d.2	SST.III.1	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.32*20.30+4.30*3.50 5.75*6.30 5.75*6.32 5.75*6.40 5.70*2.14+5.70*8.55 2.90*3.10 2.95*2.60+2.95*4.20 A (obliczenia pomocnicze) 261.49*10%	m ² m ²	62.15 36.22 36.34 36.80 60.93 8.99 20.06 ===== 261.49 26.15	
					RAZEM	26.15
51 d.2	SST.III.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 261.49-26.15	m ² m ²	235.34	
					RAZEM	235.34
52 d.2	SST.III.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 633.30	m ² m ²	633.30	
					RAZEM	633.30
53 d.2	SST.III.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 261.49	m ² m ²	261.49	
					RAZEM	261.49
54 d.2	SST.III.2	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE 0,3 mm na sucho pozioma - jedna warstwa 2.32*20.30+0.38*0.92 5.75*6.30+1.0*0.30 5.75*6.32+1.0*0.30 5.75*6.40+1.0*0.30 5.70*2.14+5.70*8.55+1.0*0.30*2 2.90*3.10+1.0*0.30 2.95*2.60+2.95*4.20+1.0*0.30+2.20*0.30	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	47.45 36.52 36.64 37.10 61.53 9.29 21.02	
					RAZEM	249.55
55 d.2	SST.III.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 249.55	m ² m ²	249.55	
					RAZEM	249.55
56 d.2	SST.III.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko 249.55	m ² m ²	249.55	
					RAZEM	249.55
57 d.2	SST.III.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2.32*20.30+0.38*0.92 5.75*6.30+1.0*0.30 5.75*6.32+1.0*0.30 5.75*6.40+1.0*0.30 5.70*2.14+5.70*8.55+1.0*0.30*2	m ² m ² m ² m ² m ²	47.45 36.52 36.64 37.10 61.53	
					RAZEM	219.24
58 d.2	SST.III.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - liswa montażowa ćwierćwałek (2.32+20.30+0.38)*2-1.0*8-4.30 (5.75+6.30+0.30)*2-1.0 (5.75+6.32+0.30)*2-1.0 (5.75+6.40+0.30)*2 (5.70+2.14+5.70+8.55+0.30*2)*2-1.0*3	m m m m m m	33.70 23.70 23.74 24.90 42.38	
					RAZEM	148.42
59 d.2	SST.III.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina homogeniczna 2,0 mm z wyłożeniem na ściany 10 cm 219.24+0.10*148.42	m ² m ²	234.08	
					RAZEM	234.08
60 d.2	SST.III.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 234.08	m ² m ²	234.08	
					RAZEM	234.08
61 d.2	SST.III.2	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z pianki podkładowej i folii pod panele 2.90*3.10+1.0*0.30 2.95*2.60+2.95*4.20+1.0*0.30+2.20*0.30	m ² m ² m ²	9.29 21.02	
					RAZEM	30.31
62 d.2	SST.III.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4 30.31	m ² m ²	30.31	
					RAZEM	30.31
63 d.2	SST.III.3	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 1.60*(2.32+20.30+3.50)*2 1.60*(5.75+6.30)*2 1.60*(5.75+6.35)*2 1.60*(5.75+6.40)*2 1.60*(5.70*2+2.14+8.55)*2	m ² m ² m ² m ² m ²	83.58 38.56 38.72 38.88 70.69	
					RAZEM	270.43
64 d.2	SST.III.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 633.30+261.49-270.43	m ² m ²	624.36	
					RAZEM	624.36
65 d.2	SST.III.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.49*(17+3*15*2+14+15+3*17+10+3*10)	m ² m ²	111.23	
					RAZEM	111.23
66 d.2	SST.III.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 3.10*2*9+1.0*15.0	m m	70.80	
					RAZEM	70.80
67 d.2	SST.III.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.50*2.70	m ² m ²	4.05	
					RAZEM	4.05
68 d.2	SST.III.4	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe 1.50*0.80*4	m ² m ²	4.80	
					RAZEM	4.80
69 d.2	SST.III.4	KNR-W 2-02 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie 4.80	m ² m ²	4.80	
					RAZEM	4.80
3			Roboty remontowe sal lekcyjnych i korytarza parteru			
70 d.3	SST.III.4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	5.00	
					RAZEM	5.00
71 d.3	SST.III.4	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie 6	szt. szt.	6.00	

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	6.00
72 d.3	SST.III.4	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi dwuskrydłowych dwukrotnie malowane na budowie	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
73 d.3	SST.III.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - pełne, trójzawiasowe z kratką wentylacyjną	m ²		
			0.90*2.10*6	m ²	11.34	
					RAZEM	11.34
74 d.3	SST.III.4	KNR 2-02 1019-07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone dwudzielne fabrycznie wykończone	m ²		
			1.50*2.0	m ²	3.00	
					RAZEM	3.00
75 d.3	SST.III.4	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
			7	szt.	7.00	
					RAZEM	7.00
76 d.3	SST.III.4	KNR-W 2-02 0517-02 analogia	Montaż parapetów renowacyjnych z wysokoudarowego polichlorku winylu o średniej szerokości 30 cm - białe	m ²		
			1.40*0.30*5	m ²	2.10	
					RAZEM	2.10
77 d.3	SST.III.1	KNR 2-02 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe	m ²		
			25-01; rozstaw słupków 30 cm - zakrycie lukserów (1.80*1.60+2.0*1.60)*2	m ²	12.16	
					RAZEM	12.16
78 d.3	SST.III.1	KNR 2-02 2004-01	Obud.pionów c.o. i kanalizacji płytami gips.-karton.wodoodpornymi na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²		
			3.20*0.40*3+3.20*0.30*2*3	m ²	9.60	
					RAZEM	9.60
79 d.3	SST.III.1	KNR 2-02 2004-05	Obud.kanalizacji płytami gips.-karton. wodoodpornymi na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01	m ²		
			1.82*(0.50+0.30)	m ²	1.46	
					RAZEM	1.46
80 d.3	SST.III.1	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			3.20*(1.20+3.0+3.30+2.25+3.80+18.50+2.25*2)*2		233.92	
			3.20*(5.80+6.40)*2		78.08	
			3.20*(5.76+4.33)*2		64.58	
			3.20*(5.76+6.35)*2		77.50	
			3.20*(3.24+3.0)*2		39.94	
			3.20*(1.82+3.0+0.32)*2		32.90	
			3.20*(3.0+7.20)*2		65.28	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			592.20*30%	m ²	592.20	
					177.66	
					RAZEM	177.66
81 d.3	SST.III.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
			592.20-177.66	m ²	414.54	
					RAZEM	414.54
82 d.3	SST.III.1	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
			1.26*3.0+3.30*4.40+2.25*(18.50+2.25+2.25*3.80)		84.22	
			5.80*6.40		37.12	
			5.76*4.33		24.94	
			5.76*6.35		36.58	
			3.24*3.0		9.72	
			1.82*3.0		5.46	
			2.90*7.10		20.59	
			A (obliczenia pomocnicze)		=====	
			218.63*10%	m ²	218.63	
					21.86	
					RAZEM	21.86
83 d.3	SST.III.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
			218.63-21.86	m ²	196.77	
					RAZEM	196.77

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84 d.3	SST.III.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- low.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 592.20	m ² m ²	 592.20	
					RAZEM	592.20
85 d.3	SST.III.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach- low.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 218.63	m ² m ²	 218.63	
					RAZEM	218.63
86 d.3	SST.III.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B-15 173.99*0.15	m ³ m ³	 26.10	
					RAZEM	26.10
87 d.3	SST.III.2	KNR 2-02 0616-01	Izolacje z folii PE 0,3 mm na sucho pozioma - jedna warst- wa 1.26*3.0+3.0*1.83+2.25*(18.50+2.25+2.25*3.80) 5.76*4.33+0.30*1.0 5.76*6.35+0.30*1.0 3.24*3.0+0.30*1.0 1.82*3.0+0.30*1.0 2.90*7.10+0.30*1.0	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 75.20 25.24 36.88 10.02 5.76 20.89	
					RAZEM	173.99
88 d.3	SST.III.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 173.99	m ² m ²	 173.99	
					RAZEM	173.99
89 d.3	SST.III.2	KNR 2-02 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na gładko 173.99	m ² m ²	 173.99	
					RAZEM	173.99
90 d.3	SST.III.2	KNR 2-02 1118-08 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d wiatrołap	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo".na zaprawie wodoszczelnej 1.26*3.0	m ² m ²	 3.78	
					RAZEM	3.78
91 d.3	SST.III.2	KNR 2-02 1120-05 wiatrołap	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - co- kolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (1.26+3.0)*2-1.50*2+0.30*4	m m	 6.72	
					RAZEM	6.72
92 d.3	SST.III.2	KNR 4-01 0322-05	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierz- chni do 1.0 m2 w podłożach betonowych - montaż wycie- raczki 1.0	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
93 d.3	SST.III.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa- mopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 173.99-3.78-20.89	m ² m ²	 149.32	
					RAZEM	149.32
94 d.3	SST.III.2	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - liswa montażowa ćwierćwałek (1.83+2.25*2+18.50+3.80)*2-1.50*4-1.0*8 (5.76+4.33+0.30*2)*2-1.0*2 (5.76+6.35+0.30)*2-1.0*2 (3.24+3.0+0.30)*2-1.0 (1.82+3.0+0.32+0.30)*2-1.0	m m m m m	 43.26 19.38 22.82 12.08 9.88	
					RAZEM	107.42
95 d.3	SST.III.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izo- lacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina homogeniczna 2,0 mm z wyłożeniem na ściany 10 cm 149.32+107.42*0.10	m ² m ²	 160.06	
					RAZEM	160.06
96 d.3	SST.III.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 160.06	m ² m ²	 160.06	
					RAZEM	160.06
97 d.3	SST.III.2	KNR 2-02 0616-02	Izolacje z pianki podkładowej i folii pod panele 2.90*7.10+0.30*1.0	m ² m ²	 20.89	
					RAZEM	20.89

Lp.	Nr spec. techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98 d.3	SST.III.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC4	m ²		
			20.89	m ²	20.89	
					RAZEM	20.89
99 d.3	SST.III.3	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania	m ²		
			1.60*(1.20+3.0+3.30+2.25+3.80+18.50+2.25*2)*2	m ²	116.96	
			1.60*(5.80+6.40)*2	m ²	39.04	
			1.60*(5.76+4.33)*2	m ²	32.29	
			1.60*(5.76+6.35)*2	m ²	38.75	
			1.60*(3.24+3.0)*2	m ²	19.97	
			1.60*(1.82+3.0+0.32)*2	m ²	16.45	
			1.60*(3.0+7.20)*2	m ²	32.64	
					RAZEM	296.10
100 d.3	SST.III.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
			592.20+218.631-296.10	m ²	514.73	
					RAZEM	514.73
101 d.3	SST.III.3	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
			0.49*(15*2+9*13+2*9+5+20+5)	m ²	95.55	
					RAZEM	95.55
102 d.3	SST.III.3	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
			3.20*2*9+1.0*11	m	68.60	
					RAZEM	68.60
103 d.3	SST.III.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
			1.50*2.20	m ²	3.30	
					RAZEM	3.30
104 d.3	SST.III.4	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki szczelinowe sosnowe	m ²		
			1.80*0.80*2	m ²	2.88	
					RAZEM	2.88
105 d.3	SST.III.4	KNR-W 2-02 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie	m ²		
			2.88	m ²	2.88	
					RAZEM	2.88
4			Remont schodów			
106 d.4	SST.III.4	KNR 4-01 1301-03	Podwyższenie balustrady schodowej o około 5 cm - odsunięcie od powierzchni schodów	m		
			10.90	m	10.90	
					RAZEM	10.90
107 d.4	SST.III.2	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża przecinakiem	m ²		
			1.60*1.40+1.40*0.33*21+1.40*1.40*2	m ²	15.86	
					RAZEM	15.86
108 d.4	SST.III.2	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m ² - wyrównanie powierzchni schodów	szt.		
			21+3*2	szt.	27.00	
					RAZEM	27.00
109 d.4	SST.III.2	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
			1.60*1.40+1.40*0.33*21+1.40*1.40*2+0.16*1.40*21	m ²	20.57	
					RAZEM	20.57
110 d.4	SST.III.2	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
			1.60+1.40*5+0.33*21+0.16*21	m	18.89	
					RAZEM	18.89
111 d.4	SST.III.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
			1.20*10.90	m ²	13.08	
					RAZEM	13.08
112 d.4	SST.III.2	KNR 4-01 0417-03	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
			10.90	m	10.90	
					RAZEM	10.90
113 d.4	SST.III.2	KNR 4-01 0417-04	Wymiana elementów schodów drewnianych - załamania lub skrzyty poręczy do 90 st.	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00