

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA KUCHNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, WODOCIĄGOWEJ, WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYTYKU
ADRES INWESTYCJI : 26-650 PRZYTYK UL. SZKOLNA 3 DZ. NR EWID. 44/15
INWESTOR : GMINA PRZYTYK
ADRES INWESTORA : 26-650 PRZYTYK UL. ZACHĘTA 57
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	4
2	Roboty modernizacyjne	5	21
3	Malowanie pomieszczeń	22	30

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 2,24*1,22*0,80	m ³ m ³	 2,19	
					RAZEM	2,19
2 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,22*1,05	m ² m ²	 3,38	
					RAZEM	3,38
3 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej łącznie z cokolikami (24,47+5,97+6,54+2,19+3,09+1,12+1,46+5,27+4,17+1,93+3,38+4,03+7,50+10,08)*1,09	m ² m ²	 88,51	
					RAZEM	88,51
4 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego 2,19+3,28*0,15+88,51*0,03	m ³ m ³	 5,34	
					RAZEM	5,34
2			Roboty modernizacyjne			
5 d.2	SST.III.2	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych ognio i wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 3,22*(1,59+0,80)-0,80*2,05 1,70*2,60	m ² m ² m ²	 6,06 4,42	
					RAZEM	10,48
6 d.2	SST.III.3	KNR AT-12 0109-01	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych 0,80*2,05	m ² m ²	 1,64	
					RAZEM	1,64
7 d.2	SST.III.3	KNR AT-12 0109-03	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych - skrzydła wyposażone w zamek, klamkę i kratkę wentylacyjną 0,70*2,0	m ² m ²	 1,40	
					RAZEM	1,40
8 d.2	SST.III.4	KNR-W 4-01 0821-01	Wymiana płytek okładzinowych ściennych glazurowanych układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - wymiana uszkodzonych płytek - kolor i wymiary jak istniejące 5,0	m ² m ²	 5,00	
					RAZEM	5,00
9 d.2	SST.III.4	NNRNKB 202 1134-02 po kuchni ścianki	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe 0,80*2,24 (3,22*(1,59+0,80)-0,80*2,05)*2 (1,70*2+0,10)*2,60	m ² m ² m ² m ²	 1,79 12,11 9,10	
					RAZEM	23,00
10 d.2	SST.III.4	KNR 2-02 0829-01 po kuchni	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 0,80*2,24	m ² m ²	 1,79	
					RAZEM	1,79
11 d.2	SST.III.4	KNR 2-02 0829-08 po kuchni ścianki	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - kolor i wymiary jak istniejące 0,80*2,24 (2,60*(1,59+0,80)-0,80*2,05)*2 (1,70*2+0,10)*2,60	m ² m ² m ² m ²	 1,79 9,15 9,10	
					RAZEM	20,04
12 d.2	SST.III.4	KNR-W 2-02 0841-06 po kuchni ścianki	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 0,80*2,24 3,22+1,70*2+0,10+1,60*2	m m m	 1,79 9,92	
					RAZEM	11,71
13 d.2	SST.III.5	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 24,21+4,63+6,54+2,19+3,09+1,03+1,46+1,03+3,21+1,93+3,38+4,03+7,50+10,08+1,21+1,12	m ² m ²	 76,64	
					RAZEM	76,64
14 d.2	SST.III.5	KNR 4-01 0205-05	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 8	miejs miejs miejs	 8,00	
					RAZEM	8,00
15 d.2	SST.III.5	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			24,21+4,63+6,54+2,19+3,09+1,03+1,46+1,03+3,21+1,93+3,38+4,03+7,50+10,08+1,21+1,12	m ²	76,64	
					RAZEM	76,64
16 d.2	SST.III.5	ZKNR C-1 0309-02	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej na powierzchni poziomej 76,64	m ²		
				m ²	76,64	
					RAZEM	76,64
17 d.2	SST.III.5	ZKNR C-1 0309-06	Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki uszczelniającej - wklejenie taśmy uszczelniającej na powierzchni poziomej 76,64*1,1	m		
				m	84,30	
					RAZEM	84,30
18 d.2	SST.III.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - wyrównanie podłoża klejem 76,64	m ²		
				m ²	76,64	
					RAZEM	76,64
19 d.2	SST.III.5	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki w klasie R11 76,64-0,28*0,87*3	m ²		
				m ²	75,91	
					RAZEM	75,91
20 d.2	SST.III.5	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki w klasie R11 (0,28+0,15)*0,87*3	m ²		
				m ²	1,12	
					RAZEM	1,12
21 d.2	SST.III.5	KNR AT-23 0216-06 analogia	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm - uzupełnienie 84,30	m		
				m	84,30	
					RAZEM	84,30
3			Malowanie pomieszczeń			
22 d.3	SST.III.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i urządzeń folią 76,73*1,5	m ²		
				m ²	115,10	
					RAZEM	115,10
23 d.3	SST.III.6	KNR 4-01 1202-09 ściany	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 1,12*(8,53+5,61)*2 1,12*(1,97+4,13)*2 1,12*(1,09+1,34)*2 1,12*(1,37+2,26)*2 1,12*(1,47+1,90)*2 1,12*(2,28+1,90)*2 1,12*(4,64+3,85)*2 A (suma częściowa)	m ²		
				m ²	31,67	
				m ²	13,66	
				m ²	5,44	
				m ²	8,13	
				m ²	7,55	
				m ²	9,36	
				m ²	19,02	
				m ²	94,83	
		sufit	76,73	m ²	76,73	
					RAZEM	171,56
24 d.3	SST.III.6	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) - naprawy po robotach instalacyjnych 94,83*10%	m ²		
				m ²	9,48	
					RAZEM	9,48
25 d.3	SST.III.6	KNR 4-01 0711-19	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) - naprawy po robotach instalacyjnych 76,73*10%	m ²		
				m ²	7,67	
					RAZEM	7,67
26 d.3	SST.III.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 171,56	m ²		
				m ²	171,56	
					RAZEM	171,56
27 d.3	SST.III.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba o podwyższonej odporności na wilgoć i szorowanie 76,73	m ²		
				m ²	76,73	
					RAZEM	76,73
28 d.3	SST.III.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba o podwyższonej odporności na wilgoć i szorowanie 94,83	m ²		
				m ²	94,83	
					RAZEM	94,83
29 d.3	SST.III.6	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0,45*11*5	m ²		
				m ²	24,75	
					RAZEM	24,75

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.3	SST.III.6	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 2,50*5*2+5,0*2*2	m m	 45,00	
					RAZEM	45,00